

TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO

CARBON STEEL PIPES

TUBES EN ACIER AU CARBONES

KOHLENSTOFFSTAHLROHRE



 I tubi in acciaio al carbonio si prestano a numerose applicazioni, in particolare sono indicati quando le condizioni di posa o del terreno richiedono un'elevata resistenza meccanica del prodotto. Essi sono disponibili grezzi o zincati a caldo. Le giunzioni sono a saldare con o senza collarini o con coppia filettata M/F.

 Carbon steel pipes can be suitable for several uses, they are particularly recommended when pipe laying or soil conditions require a product with high mechanical strength. They are available in raw material or hot galvanized. Connections are welding ends with or without collars or with M/F threaded couplings.

LA NOSTRA GAMMA

Diametri: da 33,4 a 1016 mm . Spessori: da 2,0 a 10,0 mm
Giunzioni: a saldare con o senza collarini, con coppia filettata M/F
Lunghezze: 6 mt standard

OUR RANGE

Diameters: from 33,4 to 1016 mm . Wall thicknesses: from 2,0 to 10,0 mm . Connections: welding ends with or without collars, with M/F threaded couplings . Lengths: 6 mt standard

 Les tubes en acier au carbone se prêtent à de nombreuses applications et sont particulièrement indiqués lorsque les conditions de pose ou les conditions du sol exigent une haute résistance mécanique du produit. Ils sont disponibles soit bruts, ou zingués à chaud. Les jonctions sont à souder, avec ou sans colliers, ou à paire filetée M/F.

 Für Kohlenstoffrohre bestehen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Dieselben sind entweder roh, oder feuerverzinkt erhältlich. Verbindungsart: Schweisskupplungen mit oder ohne Schelle oder die Verbindung erfolgt durch Aussen-/Innengewinde-Paar.

NOTRE GAMME

Diamètres: de 33,4 à 1016mm
Épaisseurs: de 2,0 à 10,0 mm
Jonctions: à souder avec ou sans colliers, à paire filetée M/F.
Longueurs: 6 mt standard

UNSERE PRODUKTIONSPALETTE

Durchmesser: von 33,4 mm bis 1016mm
Stärke: von 2,0 mm bis 10,0 mm
Verbindungsart: Schweissverbindung mit oder ohne Schellen, mit Aussen-/Innengewinde-Paar . Länge: Standard-Länge = mt 6

DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER DIAMÈTRE EXTÉRIEUR AUSSEN-DURCHMESSER	 SPESSORE mm				 WALL THICKNESS mm				 ÉPAISSEUR mm				 STÄRKE mm			
	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	5.9	6.3	7.1	8.0	9.5	10.0				
mm	 PESO TEORICO Kg/mt				 THEORETICAL WEIGHT Kg/mt				 POIDS THÉORIQUE Kg/mt				 THEORETISCHES GEWICHT Kg/mt			
60.3	4.5	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	7.9	8.4	9.3	10.3	11.9	12.4				
76.1	5.8	6.5	7.2	7.9	8.8	9.7	10.2	10.9	12.1	13.4	15.6	16.3				
88.9	6.8	7.6	8.4	9.3	10.3	11.5	12.1	12.9	14.4	15.9	18.6	19.5				
114.3	8.8	9.9	11.0	12.1	13.5	15.0	15.8	16.8	18.8	20.9	24.5	25.7				
127	9.8	11.0	12.2	13.5	15.0	16.7	17.6	18.8	21.0	23.4	27.5	28.9				
139.7		12.2	13.5	14.9	16.6	18.5	19.4	20.8	23.3	25.9	30.5	32.0				
168.3		14.7	16.3	18.1	20.1	22.4	23.6	25.3	28.3	31.5	37.2	39.0				
177.8		15.7	17.4	19.2	21.3	23.7	25.0	26.7	30.0	33.4	39.4	41.4				
193.7		17.1	18.9	20.9	23.3	26.0	27.3	29.2	32.8	36.5	43.1	45.3				
219.1		19.3	21.4	23.7	26.4	29.4	30.0	33.2	37.2	41.5	49.1	51.6				
244.5			24.0	27.0	29.5	33.0	34.7	37.1	41.7	46.5	55.0	57.8				
273.0			26.7	29.7	33.0	36.8	38.8	41.6	46.7	52.1	61.7	64.8				
323.9			31.8	35.3	39.3	43.9	46.2	49.5	55.6	62.1	73.6	77.4				
355.6					43.2	48.2	50.8	54.5	61.2	68.3	81.0	85.2				
406.4					49.5	55.1	58.2	62.4	70.1	78.3	92.9	97.8				
457.2					55.8	62.1	65.8	70.3	79.0	88.2	105.0	110.0				
508.0					69.1	69.4	73.0	78.2	87.9	98.2	117.0	123.0				
609.6								93.7	106.0	118.0	141.0	148.0				
711.2								110.0	124.0	139.0	165.0	173.0				
812.8								126.0	142.0	159.0	189.0	198.0				